



# Průmyslové monitory



montáž do panelu  
 krytí přední části IP65  
 TFT LCD displej  
 rám z leštěného hliníku, ocelové tělo  
 standard VESA 75\*75/100\*100  
 možnost dotykového ovládání  
 možnost "Sunlight readable"  
 teplota -20 až 70°C  
 možnost automatického jasu  
 antireflexní obrazovka



<b>Model Name</b>	<b>ITD06PMT101</b>
Screen Size (diagonal)	6.5"
Display Resolution (pixels)	640x480
Active Display Area (mm)	132.48(H) x 99.36(V)
Pixel Pitch(mm)	0.207
Brightness (cd/m2)	700 (typ.)
Contrast Ratio	600:1 (typ.)
Viewing Angles	80/80/70/70
Backlight Lifetime	50000

### Touch Screen

Type	Resistive
Touch Connectors	USB or RS232

### Interface

Signal Connector	VGA, DVI
Option interface	DVI / AV

### Power

Power Source	12 V DC, AC 100-240 V AC, 10%
Power Consumption	< 10 W

### Mechanical

Material	Steel housing, brushed aluminium front bezel
Mounting	VESA or Embedded

### Certifications

Compliance	Meet CE,ROHS,FCC,CCC
------------	----------------------

### Order Information

ITD06PMT101	6.5" industrial panel mount monitor with touch
ITD06PMN101	6.5" industrial panel mount monitor no touch



montáž do panelu  
 krytí přední části IP65  
 TFT LCD displej  
 rám z leštěného hliníku, ocelové tělo  
 standard VESA 75\*75/100\*100  
 možnost dotykového ovládání  
 možnost "Sunlight readable"  
 teplota -20 až 70°C  
 možnost automatického jasu  
 antireflexní obrazovka



<b>Model Name</b>	<b>ITD08PMT101</b>
Screen Size (diagonal)	8.4"
Display Resolution (pixels)	800x600
Active Display Area (mm)	170.4(H) x 127.8(V)
Pixel Pitch(mm)	0.213
Brightness (cd/m2)	230 (typ.)
Contrast Ratio	600:1 (typ.)
Viewing Angles	80/80/60/80
Backlight Lifetime	50000

### Touch Screen

Type	Resistive
Touch Connectors	USB or RS232

### Interface

Signal Connector	VGA, DVI
Option interface	DVI / AV

### Power

Power Source	12 V DC, AC 100-240 V AC, 10%
Power Consumption	< 15 W

### Mechanical

Material	Steel housing, brushed aluminium front bezel
Mounting	VESA or Embedded

### Certifications

Compliance	Meet CE,ROHS,FCC,CCC
------------	----------------------

### Order Information

ITD08PMT101	8.4" industrial panel mount monitor with touch
ITD08PMN101	8.4" industrial panel mount monitor no touch



montáž do panelu  
 krytí přední části IP65  
 TFT LCD displej  
 rám z leštěného hliníku, ocelové tělo  
 standard VESA 75\*75/100\*100  
 možnost dotykového ovládání  
 možnost "Sunlight readable"  
 teplota -20 až 70°C  
 možnost automatického jasu  
 antireflexní obrazovka



<b>Model Name</b>	<b>ITD10PMT101</b>
Screen Size (diagonal)	10.4"
Display Resolution (pixels)	800x600
Active Display Area (mm)	211.2 (H) x 158.4 (V)
Pixel Pitch(mm)	0.264
Brightness (cd/m2)	230 (typ.)
Contrast Ratio	500:1 (typ.)
Viewing Angles	70/70/60/60
Backlight Lifetime	50000

### Touch Screen

Type	Resistive
Touch Connectors	USB or RS232

### Interface

Signal Connector	VGA, DVI
Option interface	DVI / AV

### Power

Power Source	12 V DC, AC 100-240 V AC, 10%
Power Consumption	< 18 W

### Mechanical

Material	Steel housing, brushed aluminium front bezel
Mounting	VESA or Embedded

### Certifications

Compliance	Meet CE,ROHS,FCC,CCC
------------	----------------------

### Order Information

ITD10PMT101	10.4" industrial panel mount monitor with touch
ITD10PMN101	10.4" industrial panel mount monitor no touch



montáž do panelu  
 krytí přední části IP65  
 TFT LCD displej  
 rám z leštěného hliníku, ocelové tělo  
 standard VESA 75\*75/100\*100  
 možnost dotykového ovládání  
 možnost "Sunlight readable"  
 teplota -20 až 70°C  
 možnost automatického jasu  
 antireflexní obrazovka



<b>Model Name</b>	<b>ITD12PMT101</b>
Screen Size (diagonal)	12.1"
Display Resolution (pixels)	800x600
Active Display Area (mm)	245.76(H) x 184.32(V)
Pixel Pitch(mm)	0.240
Brightness (cd/m2)	400 (typ.)
Contrast Ratio	700:1 (typ.)
Viewing Angles	80/80/70/70
Backlight Lifetime	50000

### Touch Screen

Type	Resistive
Touch Connectors	USB or RS232

### Interface

Signal Connector	VGA, DVI
Option interface	DVI / AV

### Power

Power Source	12 V DC, AC 100-240 V AC, 10%
Power Consumption	< 20 W

### Mechanical

Material	Steel housing, brushed aluminium front bezel
Mounting	VESA or Embedded

### Certifications

Compliance	Meet CE,ROHS,FCC,CCC
------------	----------------------

### Order Information

ITD12PMT101	12.1"industrial panel mount monitor with touch
ITD12PMN101	12.1"industrial panel mount monitor no touch



montáž do panelu  
 krytí přední části IP65  
 TFT LCD displej  
 rám z leštěného hliníku, ocelové tělo  
 standard VESA 75\*75/100\*100  
 možnost dotykového ovládání  
 možnost "Sunlight readable"  
 teplota -20 až 70°C  
 možnost automatického jasu  
 antireflexní obrazovka



<b>Model Name</b>	<b>ITD15PMT101</b>
Screen Size (diagonal)	15"
Display Resolution (pixels)	1024x768
Active Display Area (mm)	304.1 (H) x 228.1 (V)
Pixel Pitch(mm)	0.297
Brightness (cd/m2)	250 (typ.)
Contrast Ratio	500:1 (typ.)
Viewing Angles	70/70/60/60
Backlight Lifetime	50000

### Touch Screen

Type	Resistive
Touch Connectors	USB or RS232

### Interface

Signal Connector	VGA, DVI
Option interface	DVI / AV

### Power

Power Source	12 V DC, AC 100-240 V AC, 10%
Power Consumption	< 25 W

### Mechanical

Material	Steel housing, brushed aluminium front bezel
Mounting	VESA or Embedded

### Certifications

Compliance	Meet CE,ROHS,FCC,CCC
------------	----------------------

### Order Information

ITD15PMT101	15"industrial panel mount monitor with touch
ITD15PMN101	15"industrial panel mount monitor no touch



montáž do panelu  
 krytí přední části IP65  
 TFT LCD displej  
 rám z leštěného hliníku, ocelové tělo  
 standard VESA 75\*75/100\*100  
 možnost dotykového ovládání  
 možnost "Sunlight readable"  
 teplota -20 až 70°C  
 možnost automatického jasu  
 antireflexní obrazovka



<b>Model Name</b>	<b>ITD17PMT101</b>
Screen Size (diagonal)	17"
Display Resolution (pixels)	1280x1024
Active Display Area (mm)	337.92 (H) x 270.34 (V)
Pixel Pitch(mm)	0.264
Brightness (cd/m2)	250 (typ.)
Contrast Ratio	1000:1 (typ.)
Viewing Angles	85/85/80/80
Backlight Lifetime	50000

### Touch Screen

Type	Resistive
Touch Connectors	USB or RS232

### Interface

Signal Connector	VGA, DVI
Option interface	DVI / AV

### Power

Power Source	12 V DC, AC 100-240 V AC, 10%
Power Consumption	< 32 W

### Mechanical

Material	Steel housing, brushed aluminium front bezel
Mounting	VESA or Embedded

### Certifications

Compliance	Meet CE,ROHS,FCC,CCC
------------	----------------------

### Order Information

ITD17PMT101	17" industrial panel mount monitor with touch
ITD17PMN101	17" industrial panel mount monitor no touch



montáž do panelu  
 krytí přední části IP65  
 TFT LCD displej  
 rám z leštěného hliníku, ocelové tělo  
 standard VESA 75\*75/100\*100  
 možnost dotykového ovládání  
 možnost "Sunlight readable"  
 teplota -20 až 70°C  
 možnost automatického jasu  
 antireflexní obrazovka



<b>Model Name</b>	<b>ITD19PMT101</b>
Screen Size (diagonal)	19"
Display Resolution (pixels)	1280x1024
Active Display Area (mm)	376.32 (H) x 301.06 (V)
Pixel Pitch(mm)	0.294
Brightness (cd/m2)	250 (typ.)
Contrast Ratio	1000:1 (typ.)
Viewing Angles	85/85/80/80
Backlight Lifetime	50000

### Touch Screen

Type	Resistive
Touch Connectors	USB or RS232

### Interface

Signal Connector	VGA, DVI
Option interface	DVI / AV

### Power

Power Source	12 V DC, AC 100-240 V AC, 10%
Power Consumption	< 32 W

### Mechanical

Material	Steel housing, brushed aluminium front bezel
Mounting	VESA or Embedded

### Certifications

Compliance	Meet CE,ROHS,FCC,CCC
------------	----------------------

### Order Information

ITD19PMT101	19"industrial panel mount monitor with touch
ITD19PMN101	19"industrial panel mount monitor no touch





montáž do panelu  
 krytí přední části IP65  
 TFT LCD displej  
 rám z leštěného hliníku, ocelové tělo  
 standard VESA 75\*75/100\*100  
 možnost dotykového ovládání  
 možnost "Sunlight readable"  
 teplota -20 až 70°C  
 možnost automatického jasu  
 antireflexní obrazovka



<b>Model Name</b>	<b>ITD22PMT101</b>
Screen Size (diagonal)	22"
Display Resolution (pixels)	1680x1050
Active Display Area (mm)	473.76 (H) x 296.1 (V)
Pixel Pitch(mm)	0.282
Brightness (cd/m2)	300 (typ.)
Contrast Ratio	1000:1 (typ.)
Viewing Angles	80/80/80/80
Backlight Lifetime	50000

### Touch Screen

Type	Resistive
Touch Connectors	USB or RS232

### Interface

Signal Connector	VGA, DVI
Option interface	DVI / AV

### Power

Power Source	12 V DC, AC 100-240 V AC, 10%
Power Consumption	< 45 W

### Mechanical

Material	Steel housing, brushed aluminium front bezel
Mounting	VESA or Embedded

### Certifications

Compliance	Meet CE,ROHS,FCC,CCC
------------	----------------------

### Order Information

ITD22PMT101	22"industrial panel mount monitor with touch
ITD22PMN101	22"industrial panel mount monitor no touch



montáž do panelu  
 krytí přední části IP65  
 TFT LCD displej  
 rám z leštěného hliníku, ocelové tělo  
 standard VESA 75\*75/100\*100  
 možnost dotykového ovládání  
 možnost "Sunlight readable"  
 teplota -20 až 70°C  
 možnost automatického jasu  
 antireflexní obrazovka



<b>Model Name</b>	<b>ITD24PMT101</b>
Screen Size (diagonal)	24"
Display Resolution (pixels)	1920x1080
Active Display Area (mm)	531.36 (H) x 298.89 (V)
Pixel Pitch(mm)	0.276
Brightness (cd/m2)	300 (typ.)
Contrast Ratio	3000:1 (typ.)
Viewing Angles	89/89/89/89
Backlight Lifetime	50000

### Touch Screen

Type	Resistive
Touch Connectors	USB or RS232

### Interface

Signal Connector	VGA, DVI
Option interface	DVI / AV

### Power

Power Source	12 V DC, AC 100-240 V AC, 10%
Power Consumption	< 60 W

### Mechanical

Material	Steel housing, brushed aluminium front bezel
Mounting	VESA or Embedded

### Certifications

Compliance	Meet CE,ROHS,FCC,CCC
------------	----------------------

### Order Information

ITD24PMT101	24"industrial panel mount monitor with touch
ITD24PMN101	24"industrial panel mount monitor no touch