



## Reklamní LCD obrazovky



autonomní reklamní LCD panel  
 přehrává obrázky, videa, prezentace  
 nepotřebuje žádné PC  
 zdroj dat SD/CF/MS/MMS/XD/USB  
 vnitřní paměť  
 videoformáty AUTO/NTSC/PAL  
 funkce playlistu  
 plánované přehrávání médií  
 funkce ON/OFF v závislosti na času  
 kvalitní reproduktory



<b>Model Name</b>	<b>ITD26ADG1A1</b>
Screen Size (diagonal)	26"
Display Resolution (pixels)	1366x768
Active Display Area (mm)	0.1405x0.4215
Pixel Pitch(mm)	0.36375
Brightness (cd/m2)	450 (typ.)
Contrast Ratio	1000:1 (typ.)
Viewing Angles	89/89/89/89
Backlight Lifetime	50000h
<b>Touch Screen</b>	
Type	Optional
Touch Connectors	USB or RS232
<b>Interface</b>	
Input / Output Signal Connector	VGA, HDMI optional
<b>Power</b>	
Power Source	12 V DC, AC 100-240 V AC, 10%
Power Consumption	< 85 W
<b>Mechanical</b>	
Material	Steel housing
Mounting	VESA or Embedded
<b>Certifications</b>	
Compliance	Meet CE,ROHS,FCC
<b>Order Information</b>	
ITD26ADT2A1	26"Standalone advertising display with IR touch
ITD26ADT3A1	26"Standalone advertising display with SAW touch



autonomní reklamní LCD panel  
 přehrává obrázky, videa, prezentace  
 nepotřebuje žádné PC  
 zdroj dat SD/CF/MS/MMS/XD/USB  
 vnitřní paměť  
 videoformáty AUTO/NTSC/PAL  
 funkce playlistu  
 plánované přehrávání médií  
 funkce ON/OFF v závislosti na času  
 kvalitní reproduktory



<b>Model Name</b>	<b>ITD32ADG1A1</b>
Screen Size (diagonal)	32"
Display Resolution (pixels)	1920x1080
Active Display Area (mm)	698.40(H) x 392.85(V)
Pixel Pitch(mm)	0.36375
Brightness (cd/m <sup>2</sup> )	500 (typ.)
Contrast Ratio	5000:1 (typ.)
Viewing Angles	89/89/89/89
Backlight Lifetime	50000h
<b>Touch Screen</b>	
Type	Různé
Touch Connectors	USB nebo RS232
<b>Interface</b>	
Input / Output Signal Connector	VGA, HDMI (na vyžádání)
<b>Power</b>	
Power Source	12 V DC, 100-240 V AC
Power Consumption	< 145 W
<b>Mechanical</b>	
Material	Ocelové tělo
Mounting	VESA nebo úhelníky
<b>Certifications</b>	
Compliance	CE, RoHS, FCC
<b>Order Information</b>	
ITD32ADT2A1	32" Standalone advertising display with IR touch
ITD32ADT3A1	32" Standalone advertising display with SAW touch



autonomní reklamní LCD panel  
 přehrává obrázky, videa, prezentace  
 nepotřebuje žádné PC  
 zdroj dat SD/CF/MS/MMS/XD/USB  
 vnitřní paměť  
 videoformáty AUTO/NTSC/PAL  
 funkce playlistu  
 plánované přehrávání médií  
 funkce ON/OFF v závislosti na času  
 kvalitní reproduktory



<b>Model Name</b>	<b>ITD42ADG1A1</b>
Screen Size (diagonal)	42"
Display Resolution (pixels)	1920x1080
Active Display Area (mm)	1018.08 (H) x 572.67 (V)
Pixel Pitch(mm)	0.53025
Brightness (cd/m 2)	500 (typ.)
Contrast Ratio	5000:1 (typ.)
Viewing Angles	89/89/89/89
Backlight Lifetime	50000h

### Touch Screen

Type	Různé
Touch Connectors	USB nebo RS232

### Interface

Input / Output Signal Connector	VGA, HDMI (na vyžádání)
---------------------------------	-------------------------

### Power

Power Source	12 V DC, 100-240 V AC
Power Consumption	< 202 W

### Mechanical

Material	Ocelové tělo
Mounting	VESA nebo úhelníky

### Certifications

Compliance	CE, RoHS, FCC
------------	---------------

### Order Information

ITD42ADT2A1	42" Standalone advertising display with IR touch
ITD42ADT3A1	42" Standalone advertising display with SAW touch



autonomní reklamní LCD panel  
 přehrává obrázky, videa, prezentace  
 nepotřebuje žádné PC  
 zdroj dat SD/CF/USB/MS/MMS/XD  
 vnitřní paměť  
 videoformáty AUTO/NTSC/PAL  
 funkce playlistu  
 plánované přehrávání médií  
 funkce ON/OFF v závislosti na času  
 kvalitní reproduktory



<b>Model Name</b>	<b>ITD10ADN1FH01</b>
Screen Size (diagonal)	10.4"
Display Resolution (pixels)	800x600
Active Display Area (mm)	211.2 (H) x 178.4 (V)
Pixel Pitch(mm)	0.264
Brightness (cd/m <sup>2</sup> )	1700 (typ.)
Contrast Ratio	500:1 (typ.)
Viewing Angles	80/80/60/80
Backlight Lifetime	LED with 50000h

### Touch Screen

Type	Různé
Touch Connectors	USB nebo RS232

### Interface

Input / Output Signal Connector	VGA nebo HDMI (volitelné)
---------------------------------	---------------------------

### Power

Power Source	12 V DC, 100-240 V AC
Power Consumption	< 20 W

### Mechanical

Material	Ocelové tělo
Mounting	VESA nebo úhelníky

### Certifications

Compliance	CE, RoHS, FCC
------------	---------------

### Order Information

ITD10ADT1FH01	10.4"open frame advertising display with resistive touch 1700nits
ITD10ADT2FH01	10.4"open frame advertising display with IR touch 1700nits
ITD10ADA1FH01	10.4"open frame advertising display with acrylic panel 1700nits
ITD10ADT1FH02	10.4"open frame advertising display with resistive touch 300nits
ITD10ADT2FH02	10.4"open frame advertising display with IR touch 300nits



autonomní reklamní LCD panel  
 přehrává obrázky, videa, prezentace  
 nepotřebuje žádné PC  
 zdroj dat SD/CF/USB/MS/MMS/XD  
 vnitřní paměť  
 videoformáty AUTO/NTSC/PAL  
 funkce playlistu  
 plánované přehrávání médií  
 funkce ON/OFF v závislosti na času  
 kvalitní reproduktory



<b>Model Name</b>	<b>ITD12ADN1FH01</b>
Screen Size (diagonal)	12.1"
Display Resolution (pixels)	800x600
Active Display Area (mm)	245.76(H) x 184.32(V)
Pixel Pitch(mm)	0.240
Brightness (cd/m <sup>2</sup> )	1700 (typ.)
Contrast Ratio	700:1 (typ.)
Viewing Angles	80/80/70/70
Backlight Lifetime	LED with 50000h

### Touch Screen

Type	Různé
Touch Connectors	USB nebo RS232

### Interface

Input / Output Signal Connector	VGA nebo HDMI (volitelné)
---------------------------------	---------------------------

### Power

Power Source	12 V DC, 100-240 V AC
Power Consumption	< 20 W

### Mechanical

Material	Ocelové tělo
Mounting	VESA nebo úhelníky

### Certifications

Compliance	CE, RoHS, FCC
------------	---------------

### Order Information

ITD12ADT1FH01	12.1"open frame adv.display with resisive touch 1700nits
ITD12ADT2FH01	12.1"open frame advertising display with IR touch 1700nits
ITD12ADA1FH01	12.1"open frame advertising display with acrylic panel 1700nits
ITD12ADT1FH02	12.1"open frame advertising display with resistive touch 300nits
ITD12ADT2FH02	12.1"open frame advertising display with IR touch 300nits



autonomní reklamní LCD panel  
 přehrává obrázky, videa, prezentace  
 nepotřebuje žádné PC  
 zdroj dat SD/CF/USB/MS/MMS/XD  
 vnitřní paměť  
 videoformáty AUTO/NTSC/PAL  
 funkce playlistu  
 plánované přehrávání médií  
 funkce ON/OFF v závislosti na času  
 kvalitní reproduktory



<b>Model Name</b>	<b>ITD17ADN1F2</b>
Screen Size (diagonal)	17"
Display Resolution (pixels)	1280x1024
Active Display Area (mm)	337.92 (H) x 270.34 (V)
Pixel Pitch(mm)	0.264
Brightness (cd/m <sup>2</sup> )	250 (typ.)
Contrast Ratio	1000:1 (typ.)
Viewing Angles	85/85/80/80
Backlight Lifetime	CCFL with 50000h

### Touch Screen

Type	Různé
Touch Connectors	USB nebo RS232

### Interface

Input / Output Signal Connector	VGA nebo HDMI (volitelné)
---------------------------------	---------------------------

### Power

Power Source	12 V DC, 100-240 V AC
Power Consumption	< 35 W

### Mechanical

Material	Ocelové tělo
Mounting	VESA nebo úhelníky

### Certifications

Compliance	CE, RoHS, FCC
------------	---------------

### Order Information

ITD17ADT1FH01	17"open frame adv. display with resistive touch 1700nits
ITD17ADT2FH01	17"open frame advertising display with IR touch 1700nits
ITD17ADA1FH01	17"open frame advertising display with acrylic panel 1700nits
ITD17ADT1F2	17"open frame advertising display with resistive touch 300nits
ITD17ADT2F2	17"open frame advertising display with IR touch 300nits



autonomní reklamní LCD panel  
 přehrává obrázky, videa, prezentace  
 nepotřebuje žádné PC  
 zdroj dat SD/CF/USB/MS/MMS/XD  
 vnitřní paměť  
 videoformáty AUTO/NTSC/PAL  
 funkce playlistu  
 plánované přehrávání médií  
 funkce ON/OFF v závislosti na času  
 kvalitní reproduktory



<b>Model Name</b>	<b>ITD19ADN1F2</b>
Screen Size (diagonal)	19"
Display Resolution (pixels)	1280x1024
Active Display Area (mm)	337.92 (H) x 270.34 (V)
Pixel Pitch(mm)	0.264
Brightness (cd/m <sup>2</sup> )	250 (typ.)
Contrast Ratio	1000:1 (typ.)
Viewing Angles	85/85/80/80
Backlight Lifetime	CCFL with 50000h

### Touch Screen

Type	Různé
Touch Connectors	USB nebo RS232

### Interface

Input / Output Signal Connector	VGA nebo HDMI (volitelné)
---------------------------------	---------------------------

### Power

Power Source	12 V DC, 100-240 V AC
Power Consumption	< 44 W

### Mechanical

Material	Ocelové tělo
Mounting	VESA nebo úhelníky

### Certifications

Compliance	CE, RoHS, FCC
------------	---------------

### Order Information

ITD19ADT1FH01	19"open frame adv. display with resistive touch 1700nits
ITD19ADT2FH01	19"open frame advertising display with IR touch 1700nits
ITD19ADA1FH01	19"open frame advertising display with acrylic panel 1700nits
ITD19ADT1F2	19"open frame advertising display with resistive touch 250nits
ITD19ADT2F2	19"open frame advertising display with IR touch 250nits





autonomní reklamní LCD panel  
 přehrává obrázky, videa, prezentace  
 nepotřebuje žádné PC  
 zdroj dat SD/CF/USB/MS/MMS/XD  
 vnitřní paměť  
 videoformáty AUTO/NTSC/PAL  
 funkce playlistu  
 plánované přehrávání médií  
 funkce ON/OFF v závislosti na času  
 kvalitní reproduktory



<b>Model Name</b>	<b>ITD21ADN1F2</b>
Screen Size (diagonal)	21.5"
Display Resolution (pixels)	1920x1080
Active Display Area (mm)	476.64 (H) x 268.11 (V)
Pixel Pitch(mm)	0.282
Brightness (cd/m <sup>2</sup> )	250 (typ.)
Contrast Ratio	1000:1 (typ.)
Viewing Angles	80/80/80/80
Backlight Lifetime	LED with 50000h

### Touch Screen

Type	Různé
Touch Connectors	USB nebo RS232

### Interface

Input / Output Signal Connector	VGA nebo HDMI (volitelné)
---------------------------------	---------------------------

### Power

Power Source	12 V DC, 100-240 V AC
Power Consumption	< 65 W

### Mechanical

Material	Ocelové tělo
Mounting	VESA nebo úhelníky

### Certifications

Compliance	CE, RoHS, FCC
------------	---------------

### Order Information

ITD21ADT1FH01	21.5"open frame advertising display with resistive touch 1700nits
ITD21ADT2FH01	21.5"open frame advertising display with IR touch 1700nits
ITD21ADA1FH01	21.5"open frame advertising display with acrylic panel 1700nits
ITD21ADT1F2	21.5"open frame advertising display with resistive touch 250nits
ITD21ADT2F2	21.5"open frame advertising display with IR touch 250nits



autonomní reklamní LCD panel  
 přehrává obrázky, videa, prezentace  
 nepotřebuje žádné PC  
 zdroj dat SD/CF/USB/MS/MMS/XD  
 vnitřní paměť, funkce playlistu  
 videoformáty AUTO/NTSC/PAL  
 funkce playlistu, běžící text  
 plánované přehrávání médií  
 funkce ON/OFF v závislosti na času  
 AV port, TV tuner, reproduktory  
 odolnost proti prachu a otřesům



<b>Model Name</b>	<b>ITD32ADG1E1</b>
Screen Size (diagonal)	32"
Display Resolution (pixels)	1920x1080
Active Display Area (mm)	698.40(H) x 392.85(V)
Pixel Pitch(mm)	0.36375
Brightness (cd/m <sup>2</sup> )	500 (typ.)
Contrast Ratio	5000:1 (typ.)
Viewing Angles	89/89/89/89
Backlight Lifetime	50000h

### Touch Screen

Type	Optional
Touch Connectors	USB or RS232

### Interface

Input / Output Signal Connector	VGA, HDMI optional
---------------------------------	--------------------

### Power

Power Source	12 V DC, AC 100-240 V AC, 10%
Power Consumption	< 145 W

### Mechanical

Material	Steel housing
Mounting	VESA or Embedded

### Certifications

Compliance	Meet CE,ROHS,FCC
------------	------------------

### Order Information

ITD32ADT2E1	32"Network advertising display with IR touch
ITD32ADT3E1	32"Network advertising display with SAW touch



autonomní reklamní LCD panel  
 přehrává obrázky, videa, prezentace  
 nepotřebuje žádné PC  
 zdroj dat SD/CF/USB/MS/MMS/XD  
 vnitřní paměť, funkce playlistu  
 videoformáty AUTO/NTSC/PAL  
 funkce playlistu, běžící text  
 plánované přehrávání médií  
 funkce ON/OFF v závislosti na času  
 AV port, TV tuner, reproduktory  
 odolnost proti prachu a otřesům



<b>Model Name</b>	<b>ITD42ADG1E1</b>
Screen Size (diagonal)	42"
Display Resolution (pixels)	1920x1080
Active Display Area (mm)	1018.08(H) x 572.67(V)
Pixel Pitch(mm)	0.53025
Brightness (cd/m <sup>2</sup> )	500 (typ.)
Contrast Ratio	5000:1 (typ.)
Viewing Angles	89/89/89/89
Backlight Lifetime	50000h

### Touch Screen

Type	Optional
Touch Connectors	USB or RS232

### Interface

Input / Output Signal Connector	VGA, HDMI optional
---------------------------------	--------------------

### Power

Power Source	12 V DC, AC 100-240 V AC, 10%
Power Consumption	< 202 W

### Mechanical

Material	Steel housing
Mounting	VESA or Embedded

### Certifications

Compliance	Meet CE,ROHS,FCC
------------	------------------

### Order Information

ITD42ADT2E1	42"Network advertising display with IR touch
ITD42ADT3E1	42"Network advertising display with SAW touch



autonomní reklamní LCD panel  
 přehrává obrázky, videa, prezentace  
 nepotřebuje žádné PC  
 zdroj dat SD/CF/USB/MS/MMS/XD  
 vnitřní paměť, funkce playlistu  
 videoformáty AUTO/NTSC/PAL  
 funkce playlistu, běžící text  
 plánované přehrávání médií  
 funkce ON/OFF v závislosti na času  
 AV port, TV tuner, reproduktory  
 odolnost proti prachu a otřesům



<b>Model Name</b>	<b>ITD55ADG1E1</b>
Screen Size (diagonal)	55"
Display Resolution (pixels)	1920x1080
Active Display Area (mm)	1209.6(H) x 680.4(V)
Pixel Pitch(mm)	0.63
Brightness (cd/m <sup>2</sup> )	500 (typ.)
Contrast Ratio	5000:1 (typ.)
Viewing Angles	89/89/89/89
Backlight Lifetime	50000h
<b>Touch Screen</b>	
Type	Optional
Touch Connectors	USB or RS232
<b>Interface</b>	
Input / Output Signal Connector	VGA, HDMI optional
<b>Power</b>	
Power Source	12 V DC, AC 100-240 V AC, 10%
Power Consumption	< 258 W
<b>Mechanical</b>	
Material	Steel housing
Mounting	VESA or Embedded
<b>Certifications</b>	
Compliance	Meet CE,ROHS,FCC
<b>Order Information</b>	
ITD55ADT2E1	55"Network advertising display with IR touch
ITD55ADT3E1	55"Network advertising display with SAW touch



autonomní reklamní LCD panel  
 přehrává obrázky, videa, prezentace  
 nepotřebuje žádné PC  
 zdroj dat SD/CF/USB/MS/MMS/XD  
 vnitřní paměť  
 videoformáty AUTO/NTSC/PAL  
 funkce playlistu  
 plánované přehrávání médií  
 funkce ON/OFF v závislosti na času  
 kvalitní reproduktory



<b>Model Name</b>	<b>ITD140FN101</b>
Screen Size (diagonal)	14.9"
Display Resolution (pixels)	1280x390
Active Display Area (mm)	360.94 (W) *109.98 (H)
Pixel Pitch(mm)	0.282
Brightness (cd/m <sup>2</sup> )	400 (typ.)
Contrast Ratio	500:1 (typ.)
Viewing Angles	80/80/45/75
Backlight Lifetime	LED with 50000h

### Interface

Input / Output Signal Connector	VGA, HDMI optional
---------------------------------	--------------------

### Power

Power Source	12 V DC, AC 100-240 V AC, 10%
Power Consumption	< 20 W

### Mechanical

Material	Steel housing
Mounting	VESA or Embedded

### Certifications

Compliance	Meet CE,ROHS,FCC
------------	------------------